

FAC3600 GEL 4x5L



- Puissant nettoyant pour façade.
- Élimine toutes traces de pollution des façades.
- Le produit agit seul.
- Teneur élevée en éléments actifs.
- La méthode gel permet une meilleure adhérence sur les surfaces verticales.



PROPRIETES

- Élimine rapidement toutes les pellicules de ciment, les taches de rouilles, les retombées industrielles, les sels, les calcaires, la chaux, les substances chimiques, certaines décolorations, les efflorescences de salpêtre, ...
- Peut être appliqué sur le granit, la brique, le grès pauvre en calcaire, la lave basaltique et l'ardoise.
- Ne convient pas pour les pierres calcaires, le verre, l'aluminium, la pierre vernie et/ou polie.

DOSAGE

- S'utilise pur.

Etat physique	Liquide visqueux
pH	0,1
Densité	1,095 kg/l (20 °C)
Solubilité	Complètement soluble

MODE D'EMPLOI

- Avant utilisation, procéder à un essai sur une partie peu ou pas visible de la façade.
- Recouvrir au préalable le verre, le bois, les éléments émaillés et l'aluminium (protection).
- Humidifier abondamment à l'eau claire la surface à traiter afin d'éviter une pénétration trop profonde du produit, surtout sur les surfaces poreuses.
- Appliquer pur à l'aide d'une brosse résistant aux acides.
- Appliquer de bas en haut en mouvements horizontaux.
- La couche doit être uniforme et ne peut pas former de coulée.
- Laisser agir durant 5 à 15 minutes.
- Rincer à l'eau claire sous haute pression toute la partie traitée, de bas en haut en mouvements horizontaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.
- Ne pas appliquer sur une surface chaude ou en plein soleil.
- Ne pas laisser sécher le produit. Pour éviter que le produit ne sèche, contrôler rigoureusement le temps d'application.

CONSIGNES DE SECURITE

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Ne convient pas pour les pierres riches en calcaire, le verre, l'aluminium, la pierre vernie et/ou polie.

BELGIUM | NEDERLAND | LUXEMBOURG

+32 (0) 81 83 00 83 | +32 (0) 81 83 00 83 | +352 (26) 33 75 610

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

MONDO