

ECN-S

KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

Een compacte koudwaterhogedrukreiniger opgebouwd met kwalitatief hoogwaardige DiBO componenten. Door het gebruik van een nieuwe plunjerpomp met volkeramische plunjers zijn er minder trillingen, daarom is dit een bijzonder stille machine. Zeer geschikt voor een veelzijdig gebruik.

ROBUUST FRAME
van gepoederlakt staal met stevige duwbeugel

PROFESSIONELE TOEBEHOREN
dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier

GEbruIKSVRIENDELIJK
dubbele lanshouder

HOOGTE v/d DUWBEUGEL
is instelbaar (100 tot 110 cm)

HOOGWAARDIGE MATERIALEN
rotatiegegoten polyethyleen in combinatie met RVS

BEWEEGBAAR
grote achterwielen



STANDAARD TOEBEHOREN:



10 m hogedrukslang
(5/16")
code: 1.205.520.020



Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier
en snelkoppeling
code: 1.208.630.xxxx



Hogedrukpistool
met swivel
code: 1.211.525



Gemakkelijk op te bergen voedingskabel



In de hoogte verstelbare duwbeugel



MINDER TRILLINGEN:
plunjerpomp met volkeramisch plunjers


















hogedrukslanghaspel met 20 m hogedrukslang (optie)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- AAN/UIT schakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Reinigingsmiddeleninjector
- Lichtgewicht en gemakkelijk hanteerbare hogedrukslang van 5/16" (10 m)
- Gepoederlakt stalen frame

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz. Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN:

ECN-S												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.105.055	130/10	30 - 130	600	40	3,0 (1 x 230 V - 13 A) - 50 Hz	5	-	-	765x530x1100	59	040 	
1.105.280	180/13	30 - 180	780	40	5,2 (3 x 400 V - 8 A) - 50 Hz	5	-	-	765x530x1100	67	045 	
1.105.300	210/15	30 - 210	900	40	7,0 (3 x 400 V - 11 A) - 50 Hz	5	-	-	765x530x1100	72	045 	
1.105.140	160/20	30 - 160	1200	40	7,0 (3 x 400 V - 11 A) - 50 Hz	5	-	-	765x530x1100	77	075 	

ECN-S



AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.



Haselpakket met 20 m hogedrukslang
code: 1.205.025



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen
van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken
van ≤ 250 bar
code: 1.205.520.xxx



Rioolslang met nozzle en snelkoppeling
van 10 m tot 25 m en geschikt voor een
werkdruk van ≤ 200 bar
code: 1.238.520.xxxxx



Flexibele kniklans met hogedruksproeier,
850 mm lengte, bij werkdruk ≤ 200 bar
code: 1.208.828.xxxxx



Gritstraallans van 900 mm met sproeier,
snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een
werkdruk ≤ 250 bar
code: 1.258.220.xxxxx



Schuimlans van 200 mm met maatbeker en
snelkoppeling geschikt voor een werkdruk
 ≤ 250 bar
code: 1.244.251