

# ECN-S

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE ET MOTEUR ELECTRIQUE

Un nettoyeur haute pression DiBO à eau froide construit avec des composants de qualité. Grâce à l'utilisation d'une pompe de nouvelle génération dotée des pistons en céramique, ce nettoyeur très silencieux est très agréable à utiliser avec très peu de vibrations. C'est une machine idéale pour une utilisation polyvalente.

**CHASSIS ROBUSTE**  
en acier laqué epoxy et poignée robuste

**ACCESSOIRES PROFESSIONNELS**  
lance double en inox avec buses haute et basse pression

**ERGONOMIQUE**  
avec 2 fourreaux pour les lances

**POIGNEE ARCEAU**  
réglable en hauteur  
(de 100 à 110 cm)

**MANIABLE**  
grosses roues arrière

**MATERIAUX DE HAUTE QUALITÉ**  
polyéthylène roto moulé  
et acier inoxydable



### ACCESSOIRES EN STANDARD :



10 m de tuyau haute pression (5/16")  
code: 1.205.520.020



Lance double en inox avec buses haute pression et raccord rotatif  
code: 1.208.630.xxxx



Pistolet haute pression avec raccords rotatifs  
code: 1.211.525



Rangement aisé du câble d'alimentation



Hauteur réglable



VIBRATIONS REDUITES :  
Nouvelle pompe à pistons  
céramique



En option :  
Enrouleur avec 20 m de  
tuyau haute pression

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Start/Stop automatique avec temporisation de 30 s
- Moteur électrique à faible vitesse de rotation (1450 rpm)
- Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox
- Manomètre à bain d'huile
- Filtre pour particules
- Interrupteur principal ON/OFF
- Vanne de régulation pour la pression
- Injecteur pour le détergent
- 10 m tuyau haute pression léger et facile à manipuler (5/16")
- Structure en acier laqué epoxy

Note: Les machines monophasées fonctionnent à 1 x 230 V- 50 Hz. Les machines triphasées fonctionnent à 3 x 400 V- 50 Hz. Autres versions sont disponible sur demande

### VERSIONS DISPONIBLES :

ECN-S												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.105.055	130/10	30 - 130	600	40	3,0 (1 x 230 V - 13 A)- 50 Hz	5	-	-	765x530x1100	59	040 	
1.105.280	180/13	30 - 180	780	40	5,2 (3 x 400 V - 8 A)- 50 Hz	5	-	-	765x530x1100	67	045 	
1.105.300	210/15	30 - 210	900	40	7,0 (3 x 400 V - 11 A)- 50 Hz	5	-	-	765x530x1100	72	045 	
1.105.140	160/20	30 - 160	1200	40	7,0 (3 x 400 V - 11 A)- 50 Hz	5	-	-	765x530x1100	77	075 	

## AUTRES ACCESSOIRES RECOMMANDES POUR DES TRAVAUX PARTICULIERS :

Les accessoires ci-dessous sont très utiles pour la réalisation de travaux particuliers.  
Lorsque vous souhaitez commander une option, il est impératif de bien préciser la pression et le débit de la machine concernée.



Kit complet : Enrouleur avec 20 m de tuyau haute pression  
code: 1.205.025



Rallonges de tuyau haute pression de 10 m à 25 m  
et pour les pressions suivantes  
de  $\leq 250$  bar  
code: 1.205.520.xxx



Déboucheur d'égouts avec buse d'égouts  
allant de 10 m à 25 m à  $\leq 200$  bar  
code: 1.238.520.xxxxx



Lance flexible articulée avec buse haute pression,  
longueur 850 mm, pour une pression de service  $\leq$   
200 bar  
code: 1.208.828.xxxxx



Lance pour sablage 900 mm avec buse, raccords  
et tuyau d'aspiration, utilisable avec une pression  
 $\leq 250$  bar  
code: 1.258.220.xxxxx



Lance à mousse longueur 200 mm avec bidon  
doseur et raccord, utilisable avec une pression  $\leq$   
250 bar  
code: 1.244.251