

FMG PLUS 4x5L/MBN001-25/5414798000732



- Krachtige chemische oplossing die de buitenoppervlakken weer als nieuw maakt: leisteen, dakpannen, terrasstenen, monumenten, tuinmeubels, spelvoorzieningen.
- Na verstuiwing van het product is geen handmatige actie nodig.
- Bevat geen zuren.
- pH neutraal.



EIGENSCHAPPEN

- Reinigt doordat het doordringt in het materiaal en op zichzelf in de diepte werkt.
- Geen gevaar voor de latexverf, lak, aluminium, zink, metaal, kunststof en glas.
- Oppervlakkige droge residuen worden geleidelijk in de regen opgelost. De dieptewerking is binnen 8 tot 15 dagen voltooid.
- Zonder gevaar en niet corrosief.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Overgaan tot verdunning afhankelijk van de voorgeschreven dosering.
- De oplossing aanbrengen met behulp van een vernevelaar of een lagedrukreiniger op de te behandelen oppervlakken.
- Voor een natuurlijke vervuiling: het product gewoon laten inwerken.
- Voor een ernstigere verontreiniging: enkele minuten laten inwerken en na aanbrengen licht inwrijven.
- Voor een bescherming na reiniging met FMG+, het product HYDRO ZX140 gebruiken, dat een bescherming garandeert tegen aanhechting van natuurlijk vuil gedurende een periode van 5 tot 10 jaar.

DOSERING


- Verdunning: 15 %.
- Oplossing per m²: 0,5L.

LOGISTIEK

palletisering: 25
verpakking: 5L

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

Fysieke toestand / Physical state	Vloeistof /Liquid
pH	7,8
Dichtheid / Density	0,996 kg/l (20°)
Oplosbaarheid / Solubility	Volledig oplosbaar / Completely soluble



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden dienen te worden.
- Voor strikt professioneel gebruik.

BELGIUM

+32 (0) 81 83 00 83

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com