


SANICAL 12x1L/MTS003-14/

- Elimine les dépôts de tartre, de rouille et de calcaire.
- Utilisation sur émail, pierres synthétiques et reconstituées, carrelages vitrifiés, chrome, acier inoxydable, verre, faïence...
- Convient pour éliminer la laitance et le voile de ciment.
- Emploi sûr et économique.
- Parfum frais et agréable.

PROPRIETES

- Produit exceptionnel pour l'entretien hebdomadaire de tous les sanitaires.
- Idéal pour douches, baignoires, lavabos, robinets, wc, piscines, carrelages, etc...
- Détartre sans danger par immersion filtres et « tête » de robinet. Frotter légèrement et rincer à l'eau claire.
- Fait disparaître le tartre, la rouille et le calcaire sur carrelages, baignoires, robinets, ...
- Élimine les salissures incrustées dans les joints de carrelages, responsables de mauvaises odeurs.

MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit dans de l'eau selon le degré d'encrassement.
- Laisser agir quelques instants et si nécessaire, frotter au niveau des taches les plus tenaces.
- Rincer à l'eau claire (froide).
- Pour les taches tenaces, augmenter le dosage et répéter l'opération si nécessaire.

DOSAGE

- Dilution de 5% à 30% dans de l'eau froide selon l'importance de dépôt à éliminer.


LOGISTIQUE

Palettisation: 40

Conditionnement: 12x1L/carton

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	1,0
Densité / Density	1,080 kg/l (20° C)
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble

**PRECAUTIONS**

- Le produit ne peut pas être employé sur des pierres calcaires tel que le marbre, le travertin, etc ou sur de l'aluminium.
- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30° C en évitant les températures extrêmes (>40° C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel