

EZ FLOW L - 12X1L/ZBO001-14/5414798025117

Entretien & Stop odeurs

- 100 % biotechnologique.
- Formule à base d'enzymes.
- Entretien tous les types de canalisation.



PROPRIETES

- Évite bouchons et odeurs
- Sans danger pour les fosses septiques

MODE D'EMPLOI

Ne convient pas aux surfaces sensibles à l'acide comme le marbre, l'aluminium, le cuivre, le laiton, les métaux galvanisés, l'émail et les surfaces endommagées.

DOSAGE

S'utilise pur	Dosage	Temps d'action
Démarrage	250 ml	6 h. min
Entretien périodique	80 ml	6 h. min

LOGISTIQUE

Palettisation: 50

Conditionnement:

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH	6,3
Etat physique / Physical state	Liquide / Liquid



PRECAUTIONS

- Produit à usage strictement professionnel. Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.

BELGIUM

+32 (0) 81 83 00 83

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com